

## Information Produit

**Série de barres de contrôle conformément à DIN EN  
14752:2005/2015 et VDV 111**



## Optionnellement a la mesure de fermeture de porte

Série de barres de contrôle conformément à DIN EN 14752 et VDV 111 ,  
compris l'équilibre de plume avec calibrage



Barres de contrôle conformément à DIN EN 14752 et VDV 111 pour l'accomplissement des exigences dans la séquence de test de force de fermeture.

- Corps de contrôle 1 pour l'examen de la rigueur sur les portes (10mm x 50mm x 300mm)
- Corps de contrôle 2 pour l'examen de la rigueur sur les portes (30mm x 60mm x 300mm)
- Corps de contrôle 3 au réexamen de la détection de piégeage sur les Portes
- Équilibre de plume, Champs de mesure à 200N
- Corps de contrôle 4 pour ré examiner des escabeaux automatiques 150N

corps de contrôle 1  
(Barre de contrôle: 10 mm x 50 mm x 300mm)

corps de contrôle 2  
(Barre de contrôle: 30 mm x 60 mm x 300mm)

corps de contrôle 3

Équilibre de plume

corps de contrôle 4

corps de contrôle particulière  
(Barre de contrôle: 15 mm x 60 mm)



Valise pour les corps de contrôle 1 à 3 avec l'équilibre de plume

### Right image:

corps de contrôle 5  
„conformément à  
DIN EN 14752:2015

„Testing of area monitoring system“ , diameter 8 mm, length 300 mm, radiance 2% - 5% / > 90%



## Aperçu de produit :

### HGE-Appareil de mesure de fermeture de porte DC360N

Conformément à: DIN EN 14752:2005, British Standard EN 14752:2005



Volume de livraison :

- WORKABOUT avec un accu et 4 GB SD-Card
- Capteur DC360N
- Câble de raccord
- Docking-Station avec l'appareil d'alimentation pour charger les accus ainsi qu'à la transmission de données
- USB-câble de transmission du Docking-Station au PC
- Instructions d'emploi WORKABOUT et Docking-Station
- Instructions d'emploi Appareil de mesure de la fermeture de porte
- Feuille d'Annexe : „Indications Administrateur «
- Installation-CD avec le HGE-DataManager-logiciel
- Instructions d'emploi détaillées au logiciel sur la CD)
- Mallette pour capteur et PSION WORKABOUT
- Document de calibration
- Autres accessoires

---

### HGE-Appareil de mesure de fermeture de porte DC700N

Conformément à: DIN EN 14752:2015, British Standard EN 14752:2015



Volume de livraison :

- WORKABOUT avec un accu et 4 GB SD-Card
- Capteur DC700N
- Entretoises pour la mesure de la force de fermeture (pour différentes largeurs d'ouvertures)
- Câble de raccord
- Docking-Station avec l'appareil d'alimentation pour charger les accus ainsi qu'à la transmission de données
- USB-câble de transmission du Docking-Station au PC
- Instructions d'emploi WORKABOUT et Docking-Station
- Instructions d'emploi Appareil de mesure de la fermeture de porte
- Feuille d'Annexe : „Indications Administrateur «
- Installation-CD avec le HGE-DataManager-logiciel
- Instructions d'emploi détaillées au logiciel sur la CD)
- Mallette pour capteur et PSION WORKABOUT
- Document de calibration
- Autres accessoires



---

Herbert Gehrish Elektrotechnik GmbH  
Nibelungenstraße 784  
D-64686 Lautertal

Tel.: +49 (0)6254 7025  
Fax: +49 (0)6254 37297  
E-Mail: [info@gehrisch.de](mailto:info@gehrisch.de)  
Web: [www.gehrisch.de](http://www.gehrisch.de)

Pour ce document et les objets représentés, nous réservons tous les droits.  
Sans notre consentement exprès la valorisation du contenu est interdite. Modifi-  
cations réservées.

©2007, Herbert Gehrish Elektrotechnik GmbH, all rights reserved.

---